

PRZEDMIAR - część III

Utwardzenie nawierzchni dróg prefabrykowanymi żelbetowymi płytami wielootworowymi (typu YOMB) - odcinków ulic Magdaleny Abakanowicz, Jana Michałowicza i Polskiego Czerwonego Krzyża

Lp.	Opis	Jedn. obm.	Obmiar
III	Ulica Magdaleny Abakanowicz		
	Zdjęcie warstwy 10 cm i wbudowanie w pobocze drogi	m ³	5,00
1.	Wykonanie koryta na głębokość 17 cm w gruncie kat. I-III z transportem na składowisko Wykonawcy	m ³	8,50
2.	Ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych wielootworowych typu Yomb o wymiarach 100x75x12 na podsypce piaskowej 02 o grubości warstwy 15,0 cm wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin piaskiem	m ²	202,50
3.	Regulacja wysokościowa - studnie kanalizacyjne	szt.	1
IV	Ulica Jana Michałowicza		
	Zdjęcie warstwy 10 cm i wbudowanie w pobocze drogi	m ³	3,75
1.	Wykonanie koryta na głębokość 17 cm w gruncie kat. I-III z transportem na składowisko Wykonawcy	m ³	6,38
2.	Ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych wielootworowych typu Yomb o wymiarach 100x75x12 na podsypce piaskowej 02 o grubości warstwy 15,0 cm wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin piaskiem	m ²	37,50
V	Ulica Polskiego Czerwonego Krzyża		
	Zdjęcie warstwy 10 cm i wbudowanie w pobocze drogi	m ³	3,75
1.	Wykonanie koryta na głębokość 17 cm w gruncie kat. I-III z transportem na składowisko Wykonawcy	m ³	6,38
2.	Ułożenie nawierzchni z płyt prefabrykowanych wielootworowych typu Yomb o wymiarach 100x75x12 na podsypce piaskowej 02 o grubości warstwy 15,0 cm wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin piaskiem	m ²	37,50